

TESTO - Wärmebildkameras



testo 875, 881 und 882



testo 876

Ausstattungsmerkmale der Wärmebildkameras	testo 875-1	testo 875-2	NEU: testo 876	testo 881-1	testo 881-2	NEU: testo 882
Detektorgröße (in Pixel)	160 x 120					320 x 240
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	< 80 mK			< 50 mK		< 80 mK
Temperaturmessbereich	-20...+280°C			-20...+350°C		
Bildwiederholfrequenz	9 Hz			33 Hz*		
Standardobjektiv 32°	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wechselobjektiv Teleobjektiv 9°	-	(✓)	(✓)	-	(✓)	-
Schwenkdisplay	-	-	✓	-	-	-
Hochtemperatur bis 550°C	-	-	-	-	(✓)	(✓)
Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Min-/Max on Area-Berechnung	-	-	✓	-	✓	✓
Isothermen-Funktion	-	-	✓	-	✓	✓
Anzeige der Oberflächenfeuchteverteilung mittels manueller Eingabe	-	✓	✓	-	✓	✓
Sprachaufzeichnung	-	-	✓	-	✓	✓
Integrierte Digitalkamera	-	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierte LEDs	-	-	-	-	✓	✓
Motorfokus	-	-	✓	-	✓	✓
Laser**	-	-	-	✓	✓	✓

(✓) Optional ✓ Standard

*innerhalb der EU 33Hz, außerhalb der EU 9Hz **ausgenommen USA, China und Japan

Preisliste

Wärmebildkameras



testo 875	Best.-Nr.	Preis EUR
testo 875-1	0560 8751	2.395,-
testo 875-2	0560 8752	3.495,-
testo 875-2 Set	0563 8752	4.495,-



testo 876	Best.-Nr.	Preis EUR
testo 876	0560 8761	4.495,-
testo 876 Set	0560 8762	5.495,-



testo 881	Best.-Nr.	Preis EUR
testo 881-1	0563 0881 V1	4.495,-
testo 881-2	0563 0881 V5	4.495,-
testo 881-2 Set	0563 0881 V6	5.495,-



testo 882	Best.-Nr.	Preis EUR
testo 882	0560 0882	5.995,-



Gültig ab 1. Juni 2011