

Neu!



Raumtemperaturregler mechanisch FTR Unterputz – Design Berlin UP Typ FTR 101.010#00

Betriebsspannung:	230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom:	Klemme Heizen 10 (4) A, Klemme Kühlen 5 (2) A
min/maxSchaltspann.:	230 VAC, 50 Hz
Schaltleistung:	Heizen 2300 W, Kühlen 1150 W
Schaltkontakt:	Umschalter
Regelfunktion:	Heizen oder Kühlen
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse:	II, nach entsprechender Montage
Schaltelement:	Bimetall
Fühler:	Bimetall
Einstell-/Regelbereich:	5 ... 30 °C
Hysterese:	ca. 0,5 K
Merksziffernskala:	* ... 6

Deckelsets gehören nicht zum Lieferumfang und sind in mehreren Design-Varianten verfügbar. (siehe separate Übersicht im alre Katalog unter „alre-Unterputzprogramm (Deckelsets)“) Nachfolgend zwei Beispiele zu vorbeschriebenen Regler:

alre-Deckelsets zu FTR 101.010#00

Typ JZ-001.000 Deckelset 50 x 50mm, reinweiß, glanz

Typ JZ-001.100 Deckelset 55 x 55mm, reinweiß, glanz
beide RAL 9010

Weitere Varianten aus dem alre Raumtemperaturregler-Programm-Unterputz finden Sie im alre Hauptkatalog.

Folgende beispielhafte Deckelsets sind möglich:

Berker



Busch-Jaeger



Auch einsetzbar für die Ausführungen von Gira, Jung und Merten.